IMPERIAL TINTAS

Av. Paraguassu, 193 - Arpoador, Xangri-lá - RS
WhatsApp (51) 98065-1855 - @imperialtinta

Checklist de pintura de alvenaria

Paredes internas, fachadas, muros e tetos. Marque o que for usar: nem todo item é necessário em todo serviço.

Obra / local	Área (m²)	Cor

Superfície	Interna ou externa	Data

Materiais

	ITEM	QTD.
☐	Tinta acrílica interna, externa ou emborrachada - conforme o local	
☐	Selador acrílico - reboco novo e curado	
☐	Fundo preparador de paredes - parede que solta pó, cal, calcinada	
☐	Massa corrida - somente área interna seca	
☐	Massa acrílica - área externa e úmida	
☐	Água sanitária e detergente neutro - mofo e gordura (usar separadamente, nunca misturados)	
☐	Lixas grão 120 e 180 - massa e parede	
☐	Fita crepe - rodapés, portas, janelas e tomadas	
☐	Lona ou papelão - piso e móveis	

Ferramentas

	ITEM	QTD.
☐	Rolo de lã - pelo baixo (lisa), médio ou alto (rugosa)	
☐	Rolo pequeno - trechos estreitos	
☐	Trincha - recortes e cantos	
☐	Extensor para rolo	
☐	Caçamba ou bandeja	
☐	Desempenadeira de aço - massa	
☐	Espátula - raspagem	
☐	Suporte para lixa ou lixadeira	
☐	Escova de cerdas e balde - limpeza	
☐	Escada firme	

Proteção (EPI)

	ITEM	QTD.
☐	Óculos de proteção	
☐	Luvas - resistentes a solvente quando houver	
☐	Máscara ou respirador - contra pó no lixamento; para vapores com solvente	
☐	Calçado fechado	
☐	Roupa de trabalho	

Passo a passo

1. Avaliar

- [ ] Resolver infiltrações e vazamentos
- [ ] Conferir a cura do reboco novo (28 dias)
- [ ] Fazer o teste da mão: solta pó?

2. Proteger e limpar

- [ ] Cobrir piso e móveis, isolar com fita
- [ ] Raspar partes soltas
- [ ] Tratar mofo e gordura e deixar secar

3. Preparar

- [ ] Corrigir buracos
- [ ] Aplicar selador ou fundo preparador
- [ ] Passar massa se quiser acabamento liso
- [ ] Lixar e retirar o pó (fundo sobre a massa se o rótulo pedir)

4. Pintar

- [ ] Diluir conforme o rótulo
- [ ] Fazer os recortes
- [ ] Aplicar a 1ª demão
- [ ] Respeitar o intervalo
- [ ] Aplicar as demais demãos

5. Encerrar

- [ ] Retirar a fita com cuidado
- [ ] Fazer retoques
- [ ] Limpar as ferramentas e guardar sobra identificada

Atenção

- Não pinte parede úmida nem com chuva prevista.
- Desligue a energia antes de retirar espelhos de tomada.
- Em fachada e altura, use equipamento adequado ou contrate um profissional.
- Orientação geral: o rótulo e a ficha técnica do produto têm prioridade.