IMPERIAL TINTAS

Av. Paraguassu, 193 - Arpoador, Xangri-lá - RS
WhatsApp (51) 98065-1855 - @imperialtinta

Checklist de pintura de ferro

Portões, grades, móveis e galvanizados. Marque o que for usar: nem todo item é necessário em todo serviço.

Obra / local	Área (m²)	Cor
Superfície	Interna ou externa	Data

Materiais

	ITEM	QTD.
☐	Fundo anticorrosivo (zarcão) - ferro e aço	
☐	Esmalte - acabamento	
☐	Esmalte contra ferrugem - alternativa direta sobre ferrugem lixada	
☐	Fundo para galvanizados - zinco e alumínio	
☐	Diluente e solvente de limpeza indicados no rótulo	
☐	Lixa para ferro grão 80 - ferrugem	
☐	Lixa grão 150 - acabamento	
☐	Fita crepe	
☐	Papelão ou lona - proteção do piso	
☐	Panos limpos	

Ferramentas

	ITEM	QTD.
☐	Espátula de aço - crostas de ferrugem	
☐	Escova de aço - resíduos	
☐	Trincha ou pincel - soldas e detalhes	
☐	Rolo de espuma 9 a 15 cm - áreas maiores	
☐	Bandeja de pintura	
☐	Misturador (haste)	
☐	Suporte para lixa ou lixadeira	

Proteção (EPI)

	ITEM	QTD.
☐	Óculos de proteção	
☐	Luvas - resistentes a solvente quando houver	
☐	Máscara ou respirador - contra pó no lixamento; para vapores com solvente	
☐	Calçado fechado	
☐	Roupa de trabalho	

Passo a passo

1. Preparar

- [ ] Conferir o tempo: seco, entre 10 °C e 40 °C
- [ ] Proteger piso e o entorno
- [ ] Identificar o metal: ferro ou galvanizado

2. Remover ferrugem

- [ ] Raspar crostas
- [ ] Lixar com grão 80 e escovar
- [ ] Alisar com grão 150
- [ ] Limpar poeira e gordura

3. Fundo

- [ ] Aplicar o fundo indicado para o metal
- [ ] Respeitar a secagem (pular só se usar produto direto sobre ferrugem)

4. Acabar

- [ ] Diluir conforme o rótulo
- [ ] Aplicar a 1ª demão, caprichando nas soldas
- [ ] Aguardar o intervalo
- [ ] Aplicar a 2ª demão (e a 3ª, se o produto pedir)
- [ ] Aguardar a secagem final

5. Encerrar

- [ ] Retirar a fita
- [ ] Limpar as ferramentas
- [ ] Lubrificar dobradiças depois de seco

Atenção

- Pintura antiga pode conter chumbo: evite lixar a seco sem proteção.
- Não pinte em dia úmido ou chuvoso.
- Solventes são inflamáveis: ventile e afaste chamas e faíscas.
- Orientação geral: o rótulo e a ficha técnica do produto têm prioridade.