IMPERIAL TINTAS
Av. Paraguassu, 193 - Arpoador, Xangri-lá - RS
WhatsApp (51) 98065-1855 - @imperialtinta

Checklist de pintura de madeira

Portas, janelas, móveis e deck. Marque o que for usar: nem todo item é necessário em todo serviço.

Obra / local	Área (m²)	Cor
Superfície	Interna ou externa	Data

Materiais

	ITEM	QTD.
☐	Esmalte (base água ou solvente) - acabamento com cor	
☐	Verniz ou stain - se quiser a madeira aparente	
☐	Fundo para madeira - madeira nova que vai receber esmalte	
☐	Massa para madeira - frestas e marcas	
☐	Diluente indicado no rótulo - água ou aguarrás	
☐	Lixa grão 100 ou 120 - desbaste	
☐	Lixa grão 180 a 240 - acabamento	
☐	Fita crepe - recortes e proteção	
☐	Lona, papelão ou papel pardo - proteção do piso	
☐	Panos limpos - retirar o pó	

Ferramentas

	ITEM	QTD.
☐	Trincha ou pincel - cantos e detalhes	
☐	Rolo de espuma - áreas planas	
☐	Bandeja de pintura	
☐	Espátula - remover tinta solta e aplicar massa	
☐	Suporte para lixa ou lixadeira	
☐	Misturador (haste) - homogeneizar o produto	
☐	Chave de fenda ou Phillips - retirar fechaduras e puxadores	

Proteção (EPI)

	ITEM	QTD.
☐	Óculos de proteção	
☐	Luvas - resistentes a solvente quando houver	
☐	Máscara ou respirador - contra pó no lixamento; para vapores com solvente	
☐	Calçado fechado	
☐	Roupa de trabalho	

Passo a passo

1. Preparar

- [ ] Separar local ventilado e seco
- [ ] Retirar ferragens e proteger o entorno
- [ ] Conferir se a madeira está seca e sem cupim ou apodrecimento

2. Lixar e limpar

- [ ] Remover tinta ou verniz soltos
- [ ] Lixar no sentido dos veios, do grosso ao fino
- [ ] Retirar todo o pó

3. Corrigir e dar fundo

- [ ] Aplicar massa onde precisar, lixar e limpar
- [ ] Aplicar fundo quando indicado e esperar secar

4. Acabar

- [ ] Ler a diluição no rótulo
- [ ] Aplicar a 1ª demão fina
- [ ] Respeitar o intervalo e lixar de leve se o rótulo pedir
- [ ] Aplicar as demais demãos
- [ ] Aguardar a secagem final antes de montar

5. Encerrar

- [ ] Limpar as ferramentas
- [ ] Fechar bem as latas e descartar resíduos corretamente

Atenção

- Tinta de parede não é indicada para madeira.
- Em área externa e deck, use produto próprio para exposição ao tempo.
- Produtos com solvente são inflamáveis: ventile e afaste chamas.
- Orientação geral: o rótulo e a ficha técnica do produto têm prioridade.